

Vicenza, 02/01/2014

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Secondo l'Allegato III (EU) No. 305/2011 (Regolamento prodotti da Costruzione)

No. CPR – DoP – ST \_ 01072013 (No. Riferimento Interno)

1. Identificazione del tipo di prodotto:

*Pavimento a tre strati*

*Spessore totale : 14 -15 mm., densità : 550 kg/mc*

2. Tipo, lotto e serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del ciclo produttivo di cui all'Art. 11(4)

*Numero di lotto di produzione come visualizzato sul retro del prodotto*

3. Destinazione d'uso , in conformità con la specifica tecnica applicabile , come previsto dal produttore e/o importatore.

*Destinati ad essere utilizzati come rivestimento per pavimenti all'interno di un edificio ( secondo la EN 14342:2005 + A1:208)*

4. Nome denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo come previsto all'Articolo 11

**CAVINATO S.p.A.**

**Via della Meccanica , 59 – 36100 Vicenza , ITALIA**

5. Dove applicabile, il nome e l'indirizzo del mandatario di cui all'Art.11

*Non applicabile*

6. Sistema o più sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto, come indicato nell'Allegato V :

*Sistema 3*

7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto coperto da Norma

*Organismo notificato n.1393 ricerca e sviluppo legname Istituto Praha eseguito test con il Sistema 3 e rilasciato test di protocollo tipo n.1393-CPD-0688 “ Collaudo delle proprietà selezionate per la Marcatura CE in conformità alla Norma EN 14342:2005+A1:2008 13 gennaio 2011.*

8. In caso di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per la quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

*Non applicabile*

9. Dichiarazione di prestazione

*(Vedi tabella pagina seguente)*

Caratteristiche essenziali (vedi Nota 1)	Prestazione	Norma di riferimento ( vedi Nota 3)
Reazione al fuoco ( solo per grezzo)	Dfl - S1 solo per grezzo	EN 13501 - 1
Rilascio di formaldeide	Classe E 1	EN 717 - 1
Emissione di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Pr CEN/TR 14823
Resistenza alla rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Conducibilità termica	0.14 W/m K	EN 12524
Durabilità	Classe 1	EN 335-1 EN 335-2

Note alla Tabella :

- 1) Colonna 1 , contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali, secondo quanto stabilito nelle Norma per l'uso o gli usi indicati al Punto 3.
- 2) Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella Colonna 1 e nel rispetto dei requisiti di cui all'Articolo 6 del CPR, Colonna 2 contiene la prestazione dichiarata espressa in livello o Classe o in una descrizione, in relazione al dato corrispondente essenziale.  
Le lettere NPD ( nessuna prestazione determinata) deve essere indicata quando non viene dichiarata alcuna prestazione ( dato non obbligatorio se non espressamente richiesto)
- 3) Per ogni caratteristica essenziale elencata nella Colonna 1 , nella Colonna 3 è indicata il numero della Norma di riferimento .

10. Le prestazioni del prodotto di cui al Punto 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata di cui al Punto 9.

Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità dell'importatore individuato al Punto 4.



**CAVINATO S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
Managing Director & CEO  
Carlo Cavinato