

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere **PICASSO**

Descrizione Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere PICASSO

Misura Tavola: 14 x 180 x 1800


Strato nobile: 3,4 mm (nominali)

Tipo di Finitura: Rovere, oliato "Masteroil" bianco, spazzolato, microbisellato sui 4 lati

Incastro: 



Figura 1,2 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

Scivolosità	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conducibilità Termica	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto in piantagioni indonesiane

I nodi sono ammessi di dimensioni e quantità illimitate

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco nero

Sono ammessi crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di

2 mm e una lunghezza di 100 mm. È ammesso l'alburno. Lo stucco è consentito su ogni tavola

Sono ammesse variazioni di colore.

Strato superiore: WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".