

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere **RAFFAELLO**

Descrizione Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere RAFFAELLO

Misura Tavola: 14 x 155 x 1800


Strato nobile: 3,4 mm (nominali)

Tipo di Finitura: Rovere, grading ANTIQUE, piallato a mano, oliato bianco UV, imbiancato, microbisellato sui 4 lati

Incastro: 



Figura 1,2 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

Scivolosità	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

Caratteristiche:

Il rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e posteriore viene raccolto nelle piantagioni indonesiane

I nodi sono ammessi senza limiti di dimensioni e quantità

I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco nero

Sono ammessi crepe e fori, riempiti con stucco nero, con una larghezza massima di 3 mm e una lunghezza di 450 mm

È ammesso l'alburno

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola

Sono ammesse variazioni di colore

Strato superiore: olio Klumpp Coatings UV

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento - si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".