


CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere **REMBRANDT**

1. **Descrizione Prodotto:** (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere **REMBRANDT**
2. **Misura Tavola:** 14 x 180 x 1800
3. **Strato nobile:** 3,4 mm (nominali)
4. **Tipo di Finitura:** Rovere, Masteroil pronto all'uso, spazzolato
5. **Incastro:** 



Figura 1,2 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

Scivolosità	USRV 40 x Oliati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conducibilità Termica	0,14 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Resistenza Alla Flessione	3240N	EN 14342 - 2013	
Emissioni di PCP	< 5	CEN/TR 14823: 2004	

CARATTERISTICHE:

Il Rovere utilizzato per lo strato superiore proviene da foreste certificate tedesche o francesi, il legno dello strato intermedio e posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane.

I nodi sono consentiti senza limiti di dimensione e numero.

I nodi sani devono essere distanti 5 mm dal bordo, i nodi incrinati vengono riempiti con stucco marrone.

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza di 12 mm e lunghezza illimitata.

È consentita la presenza di alborno.

È consentito l'utilizzo di stucco su ogni tavola.

Sono ammesse variazioni di colore.

Finitura: Olio WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda applicazione di olio al pavimento appena installato.

Adatto per sistemi di riscaldamento a pavimento - si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni!

Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".