

## CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere **VAN GOGH**

**Descrizione Prodotto:** (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere VAN GOGH

**Misura Tavola:** 14 x 180 x 1800


**Strato nobile:** 3,4 mm (nominali)

**Tipo di Finitura:** Rovere, oliato "Masteroil", spazzolato, microbisellato sui 4 lati

**Incastro:** 



Figura 1,2 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

|                           |                  |                     |                                                                                       |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Scivolosità               | USRV 40 x Oliati | EN 14342 - 2013     |  |
| Resistenza al fuoco       | Cfl-s1           | EN 14342 - 2013     |                                                                                       |
| Emissioni di Formaldeide  | E1               | EN 717- 1 : 2004-10 |                                                                                       |
| Conduttività Termica      | 0,14 W/(m*K)     | EN 14342 - 2013     |                                                                                       |
| Resistenza Alla Flessione | 3240N            | EN 14342 - 2013     |                                                                                       |
| Emissioni di PCP          | < 5              | CEN/TR 14823: 2004  |                                                                                       |

### Caratteristiche:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm

È consentito l'alburno

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola

Sono ammesse variazioni di colore

Strato nobile: WoCa pronto all'uso. Non è necessaria una seconda oliatura del pavimento appena installato.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".