

CARATTERISTICHE TECNICHE Rovere RUBENS

Descrizione Prodotto: (Quercus Petrae) Parquet multistrato Rovere RUBENS

Misura Tavola: 14 x 180 x 1800


Strato nobile: 3,4 mm (nominali)

Tipo di Finitura: Rovere, Verniciato, Pori chiusi, Livello di lucentezza 30% +/- 4%

Incastro: 



Figura 1 Foto ai soli fini delle caratteristiche del "grading"

Scivolosità	USRV 45 x Verniciati	EN 14342 - 2013	
Resistenza al fuoco	Cfl-s1	EN 14342 - 2013	
Emissioni di Formaldeide	E1	EN 717- 1 : 2004-10	
Conduttività Termica	0,108 W/(m*K)	EN 14342 - 2013	
Densità e Spessore	560/14		
Durabilità Biologica	Class 2		

Caratteristiche:

Il Rovere utilizzato per lo strato nobile proviene da foreste certificate tedesche o francesi, mentre il legno dello strato intermedio e dello strato posteriore è raccolto nelle piantagioni indonesiane

I nodi sono ammessi in dimensioni e quantità illimitate

I nodi sani devono distare 5 mm dal bordo, i nodi crepati sono riempiti con stucco marrone

Sono ammesse crepe e fori, riempiti con stucco marrone, con una larghezza massima di 2 mm e una lunghezza di 100 mm

È consentito l'alburno

È consentito l'uso di stucco su ogni tavola

Sono ammesse variazioni di colore

Strato nobile: Verniciato pronto all'uso.

Adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento: si prega di consultare il manuale di installazione per ulteriori informazioni! Per la pulizia, cura e manutenzione, ai fini della validità della garanzia, consigliamo i prodotti della linea CAVINATO "M&C".