






Non incollate le tavole del  al sottofondo esistente, poiché è stato progettato per una posa flottante.

Tutti gli stipiti delle porte devono essere tagliati alla base e tutto il mobilio non deve essere fissato sul pavimento . Battiscopa e giunti di dilatazione non devono in alcun modo essere agganciati (fissati) alle tavole.


1. Prima di tutto pianificate la direzione di posa: normalmente viene posato nel senso della lunghezza della stanza, ma è una scelta dell'utente a seconda della sua preferenza o esigenza.
2. Calcolate esattamente di quante tavole intere avete bisogno, in modo da evitare che doghe molto corte o molto strette finiscano vicino alle pareti e/o alle porte.
3. Qualora la prima fila di tavole non necessiti di essere tagliata nel senso della larghezza, si dovrà tagliare l'incastro (maschio) in modo da ottenere un angolo "solido" contro la parete.
4. Durante l'installazione si dovrà lasciare uno spazio (vuoto) di 1 cm. dalla parete, nonché da ogni ostacolo (ad esempio porte, armadi, colonne, ecc.) presenti nell'ambiente di posa. Questo permetterà al  la possibilità di espandersi (o contrarsi) in modo naturale.
5. Installate le tavole da destra a sinistra. Partendo dall'angolo (in alto) di destra della stanza, posate la prima tavola in modo tale che rimangano esterni sia il profilo "maschio" del lato corto, e l'incastro "femmina" del lato lungo.
6. Installate la seconda tavola nella prima fila angolando la doga nel lato corto in modo da inserirla nell'incastro della prima tavola.




7. Iniziate la posa della seconda fila tagliando una doga che sia di almeno 30 cm. più corta della prima tavola della prima fila (potete usare la parte rimanente dell'ultima doga della prima fila se di misura idonea). Poi installatela, con la giusta angolatura, inserendo il profilo "maschio" del lato lungo nell'incastro "femmina" della prima fila.
8. Installate la seconda tavola della seconda fila inserendone il profilo "maschio" del lato corto nell'incastro "femmina" della prima tavola.



9. Posizionate la tavola in modo che il profilo “maschio” del lato corto sia propriamente allineato sopra al profilo “femmina” della tavola precedente.



10. Usando un po' di forza e con una angolo di 20° - 30°, spingete il profilo “maschio” del lato corto nell'incastro “femmina” della tavola che si deve aggiungere, facendola scivolare longitudinalmente. Dovrete anche sollevare la tavola verso la sua destra, per ottenere un migliore scivolamento.



11. Usate la stessa tecnica per installare le tavole rimanenti. Assicuratevi di mantenere sempre i necessari spazi di dilatazione contro ogni ostacolo (pareti, porte, armadi, colonne, ecc.).
12. Le tavole possono essere facilmente tagliate con un “cutter”, semplicemente incidendo la parte superiore della doga per poi spezzarla in due parti.



Cavinato S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza – Italy

www.cavinato.com ***



DICHIAZIONE DI CONFORMITA'

(secondo normative CPR 305/2011 del 24 aprile 2011 per prodotti da costruzioni)

A. IDENTIFICAZIONE:

Pavimenti PVC di ogni tipo e decoro secondo la norma EN 13329 e/o EN 15468.

Gamma QUIK VINYL – collezione TOP
B. USO:

Pavimenti per uso interno, secondo la norma EN 13329 and/or EN 15468

C. DISTRIBUITO DA:
Cavinato S.p.A. - Via della Meccanica, 59 - 36100 Vicenza (VI) – ITALY
(www.cavinato.com)
D. SISTEMA DI ASSESTAMENTO E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI CONFORMITA':

System 3 in accordo con EN 14041:2004

La società produttrice dichiara che il materiale consegnato è conforme ai requisiti riportati nella tabella E e segue lo standard EN 14041:2004.

E. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Performance Specifications	Performance	Harmonised Standard
Spessore <i>Thickness</i>	5.00 mm	EN 14041:2004 + AC
Densità <i>Density</i>	1,690 kg/m ³	EN 14041:2004 + AC
Strato d'usura <i>Wear layer thickness</i>	0,5 mm	EN 14041:2004 + AC
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>		EN 14041:2004 + AC
Classe di formaldeide <i>Emission of formaldehyde</i>	 < 0,1 mg/kg (ppm)	EN 14041:2004 + AC
Pentaclorofenolo <i>Pentachlorophenol</i>		
Flessibilità <i>Flexibility</i>	Nessuna incrinatura rilevata <i>No crack was found</i>	EN 14041:2004 + AC
Resistenza alla luce <i>Color fastness to artificial light</i>	Superiore a 6 <i>Above 6</i>	EN 14041:2004 + AC
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	4 (classifica usura: P) <i>4 (wear group: P)</i>	EN 14041:2004 + AC

La specifica delle prestazioni è confermata dal rivenditore per tutti i marchi e prodotti indicati al punto A.

La dichiarazione di conformità è stata originariamente rilasciata il 01.07.2013. La presente versione aggiorna e sostituisce la prima dichiarazione e ha validità illimitata, in assenza di revoca da parte del dichiarante.

Vicenza, 01/07/2013



Serie "TOP" - LVT CLICK – 5/0,5 mm.

"TOP" Range - LVT CLICK - 5/0,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Type	Specifiche Specification	Modalità di Test Declaration according to
DIMENSIONI TAVOLA TILE SIZE	941 mm x 176 mm	EN 427 ASTM F2421
SPESSORE COMPLESSIVO OVERALL THICKNESS	4.94 mm	EN 428 ASTM F386
STRATO D'USURA WEAR LAYER THICKNESS	0,47 mm	EN 429
PESO WEIGHT	8,623.6 g/m ²	EN 430
DENSITA' DENSITY	1,690 kg/m ³	EN 436
STABILITA' DIMENSIONALE DIMENSIONAL STABILITY (DS)	Lunghezza: -0.04 Larghezza: - 0.10 Length: -0.04 Width: -0.10	EN 434
FLESSIBILITA' FLEXIBILITY	Nessuna incrinatura rilevata No crack was found	EN 435 ASTM F137
RESISTENZA ALLA LUCE COLOR FASTNESS	Superiore a 6 Above 6	ISO 105-B02 ASTM F1514
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	4 (Classifica Usura: P) 4 (Wear group: P)	PrEN 660-2
PENTAFLOROFENOLO CONTENTS OF PENTACHLOROPHENOL	Non presente Not detected	BS 5666

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO <i>SLIP RESISTANCE</i>	Conforme Longitudinale: 0.53 Larghezza: 0.53 Pass Longitudinal: 0.53 Width: 0.53	EN 425
COMPORTAMENTO AL FUOCO <i>REACTION TO FIRE</i>	Bfl-S1	EN 13501-1
COEFFICIENTE DINAMICO D'ATTRITO <i>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION</i>	Direzione A: 0.50 Direzione B: 0.61 DS Direction A: 0.50 Direction B: 0.61	EN 13893
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI <i>RESISTANCE TO CHEMICAL</i>	Conforme Pass	ASTM F925
EMISSIONE DI FORMALDEIDE <i>EMISSION OF FORMALDEHYDE</i>	Nessuna emissione (E1) Formaldehyde free (E1)	EN 14041
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO <i>ANTIBACTERIAL TRATMENT</i>	STOMACHER® 400	



Dichiarazione di conformità CE del fabbricante, ai sensi delle direttive sui prodotti da costruzione.

Con la presente si certifica l'avvenuta esecuzione da parte di



CAVINATO S.p.A. – Via della Meccanica, 59 – 36100 Vicenza

Ai sensi della direttiva 89/106/CEE in merito ai prodotti da costruzione del 21 dicembre 1988, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 per il prodotto da costruzione



che attesti la conformità ai sensi previsti dalla norma EN 14041.



BENEFICI SULL'AMBIENTE DEL QUIK VINYL

QUIK VINYL ENVIRONMENTAL BENEFITS

Quik Vinyl tiene conto dell'impatto sugli aspetti sociali, economici e ambientali durante tutto il processo di costruzione del prodotto. Si elencano, qui sotto, i benefici che si possono ottenere utilizzando Quik Vinyl:

Quik Vinyl, a Cavinato branded product, considers the impact on social, economic and environmental issues when manufacturing product. Please see the items below regarding the environmental benefits to using Quik Vinyl in your projects:

100% di tecnologia d'installazione senza colla <i>100% glue-less installation technology</i>	Nessun adesivo utilizzato durante il processo di produzione o installazione. <i>No adhesives used in the manufacturing or installation process.</i>
100% ri-utilizzabile <i>100% reusable</i>	Il nostro desing brevettato consente al consumatore di rimuovere il prodotto e reinstallarlo in altro luogo. <i>Our patented desing allows the consumer to remove the project & reinstall it in another location.</i>
Facilità d'installazione <i>Easy install</i>	Tagli semplici, assenza di polveri o fumi pericolosi. <i>Cuts easy with no hazardous dust or fumes.</i>
Facilità di pulizia <i>Easy cleaning</i>	Panno pulito con acqua e sapone. Non sono richiesti particolari detergenti. <i>Wipes clean with soap & water. No special cleaners are needed.</i>
Decori esotici <i>Exotic decors</i>	Meravigliose decorazioni in legno esotico senza l'abbattimento di alcun albero. <i>Beautiful exotic wood decors without the need to damage forests.</i>
Eco-friendly	Soddisfa i requisiti della bioedilizia. <i>Meets the suggested requirements of green building.</i>

Low cost	Un perfetto prodotto low cost a superficie dura che darà all'utente un lungo ciclo di vita del prodotto. <i>A perfect low cost, hard surface product that will give the user a long product lifecycle.</i>
Realizzato in puro vinile al 100% <i>Manufactured from 100% Virgin Vinyl</i>	Quik Vinyl è prodotto con puro vinile 100%. <i>Quik Vinyl is manufactured from 100% Virgin Vinyl.</i>
Livelli di Piombo e Metalli Pesanti <i>Levels of Lead & Heavy Metals</i>	Nessun metallo pesante o piombo sono stati rilevati nei vari test. <i>No heavy metals or lead were detected during our extensive testing.</i>

La dichiarazione di conformità è stata originariamente rilasciata il 19.01.12. La presente versione ha **validità illimitata**, in assenza di revoca da parte del dichiarante.


CAVINATO S.p.A.

Amministratore Delegato

Managing Director & CEO

Carlo Cavinato